

## Зориулалт

Засвар, барилга болон ахуйн ажилд ашигладаг ацетоксид хатууруулах системтэй өндөр чанарын чигжээс. Хөгц мөөгөнцөр үүсэхээс сэргийлдэг тусгай антисептик нэмэлтүүдийг агуулдаг. Өндөр чийгшил бүхий өрөөнд тохиромжтой: угаалгын өрөө, шүршүүр, гал тогоо, шиллэгээ гэх мэт. Ванн, угаалтуур, бассейны эргэн тойрон дахь холбох завсарыг битүүмжлэх; хавтан хоорондын завсар, сантехникийн тоног төхөөрөмж, ус үл нэвтрэх гадаргууг суурилуулах үед заагыг битүүмжлэх зориулалттай. Өндөр гүйцэтгэлийн шинж чанартай: бат бөх, удаан эдэлгээтэй завсар үүсгэдэг, хатсаны дараа деформацийн хөдөлгөөнийг ±25% хүртэл хадгалдаг, тоос татдаггүй, ихэнх угаалга цэвэрлэгээний бодист тэсвэртэй, хэт ягаан туяаны цацраг, агаар мандалын нөлөө, температурын өөрчлөлт болон бараг бүх эрс тэс орчинд тэсвэртэй. Хурдан хальс үүсгэдэг. Тиксотроп, завсарын дагуу гулсахгүй бас тархахгүй.

## Давуу тал

- Хөгц үүсэхээс сэргийлнэ.
- Хэт ягаан туяа болон угаалга цэвэрлэгээний бодист тэсвэртэй.
- Паалантай гадаргуу, шил, зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан хөнгөн цагаан, мод, PVC, шаазан болон бусад барилгын материалд маш сайн наалддаг.
- Ашиглалтын температурын өргөн хүрээтэй: -40 ° C-ээс + 180 ° C хүртэл.
- Гадаргуугийн хальс үүсгэх хугацаа - 15-30 минут, чигжээсийн хатуурах хурд - өдөрт 2 мм (+23 ° C температурт, агаарын харьцангуй чийгшил 50 %)
- **Хуванцар савтай:** 4 мм-ийн диаметртэй 20-22 уртааш метр.  
**Шахдаг савтай:** 4 мм-ийн диаметртэй 6-6,5 уртааш метр.

## Хэрэглэх заавар

- +5 °C-ээс +40 °C температурт ажиллахыг зөвлөж байна. Чигжээсийн температур +20...25°C байх хэрэгтэй.
  - Цэвэрхэн, хуурай, тослогыг арилгасан гадаргуу дээр чигжээсийг түрхэнэ.
  - Ажилаа цэвэрхэн болгохын тулд гадаргууг цаасан скотчоор хамгаална.
  - Завсар дахь чигжээсийг нойтон шпательаар тэгшлэнэ.
  - Тэгшилсний дараа шууд цаасан скотчыг арилгана.
  - Чигжээсийг хатуурахаас өмнө багаж хэрэгсэл болон бохирдсон гадаргууг уусгагчаар (ацетон, цагаан спирт) цэвэрлэнэ.
  - Хатсан чигжээсийг механик аргаар арилгана.
- Чигжээсийг байгалийн чулуу (гангиг, боржин чулуу), металл гадаргуу, зэвэрсэн гадаргуу (хар тугалга, зэс, цайр, гууль), бетон, цемент, гипсдсэн гадаргуу болон тольтой ажиллахад хэрэглэж болохгүй. Аквариум болон усан доорхи завсарыг битүүмжлэхэд хэрэглэж болохгүй. Будаж болохгүй!**

Хадгалах хугацаа: Хадгалах горимыг хангасан тохиолдолд 24 сар

**Савтай:** 310 мл **Шахдаг савтай:** 85 мл

**KST-120**  
тунгалаг  
**EAN:** 4606445020564  
**ITF:** 14606445020561

**KST-121**  
тээврийн цагаан RAL 9016  
**EAN:** 4606445020663  
**ITF:** 14606445020660

**KSK-120**  
тунгалаг  
**EAN:** 4606445033014  
**ITF:** 14606445033011

**KSK-121**  
тээврийн цагаан RAL9016  
**EAN:** 4606445033007  
**ITF:** 14606445033004

**KSK-122**  
бал чулууны хар RAL9011  
**EAN:** 4606445039955  
**ITF:** 14606445039952

**KSK-123**  
дохионы саарал RAL7004  
**EAN:** 4606445033007  
**ITF:** 14606445033004

**KSK-124**  
антрацит саарал RAL7016  
**EAN:** 4606445033014  
**ITF:** 14606445033011

**KSK-125**  
цагаан хөнгөн цагаан RAL 9006  
**EAN:** 4606445033007  
**ITF:** 14606445033004

