

УНИВЕРСАЛЬ ШҮРШДЭГ ЦАВУУ

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Суурь	Синтетик давирхай
Нээлтэй хугацаа	10 – 15 минут
Түрхэх гадаргуу	Металл, мод, хуванцар, илгэн болон нубук материал, даавуу
Хэрэглээ	≈ 4-6 м ²
Эзлэхүүн	520 мл
Хайрцган дахь ширхэг	6 ширхэг
Хайрцагны хэмжээ	205x137x205 мм
Найрлага	Диметил эфир <60%, синтетик давирхай <20%, уусгагч <10%, наалдамхай нэмэлтүүд <6%, хуванцаржуулагч <1%.
Хадгалах хугацаа	3 жил
ТУ	20.14.71-036-53934955-2021

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Мэргэжлийн шүршигч толгойтой «3^P» (**Professional Precision Painting**) шинэ оригиналь технологи нь өндөр хурдтай түрхэх болон будах нарийвчлалыг дээд зэргээр хянах боломжийг олгодог.

- Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд цавууг +10°C-ээс багагүй температурт хэрэглэх хэрэгтэй.
- Хэрэглэхийн өмнө баллоныг 1 – 2 минутын турш сайтар сэгсрэх хэрэгтэй.
- Шүршигч толгойн хошууг эргүүлж шүршигч толгойн шаардлагатай чиглэлийг тохируулна.
- Цэвэрхэн, хуурай гадаргууд 25 – 30см зайнаас түрхэнэ. Наах гадаргуугийн аль нэгэнд нимгэн давхаргаар жигд түрхээд 10 – 15минут нийлүүлж чанга дарна.
- Сүвэрхэг гадаргууг наах үед цавууг 10 – 15минутын хугацаатай хоёр удаа түрхэхийг зөвлөж байна. Цавууг дахин түрхсэнээс хойш 1 – 2минутын дараа гадаргууг хооронд нь нийлүүлж чанга дарна.
- Наасан бүтээгдэхүүнийг 24цагийн дараа хэрэглэж болно.

Анхаар! Ажлын төгсгөлд шүршигч толгойг хатааж бөглөрүүлэхгүйн тулд баллоныг доош нь харуулж, найрлага гарахгүй болтол шүрших хэрэгтэй.

ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

KU-H311

Техник мэдээллийн хуудас. 2021оны бсар

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Универсаль холбогчтой ус нэвтрүүлдэггүй цавуу нь цаас, картон, даавуу, эсгий, арьс, мод, үйс, резин, хөөсөн резин, хуванцар, порлон, шилэн хөвөн, нэхмэл биш материалуудыг хооронд нь болон мод, металл, чулуунд наахад зориулагдсан. Дотор ажилд хэрэглэдэг.

Геометрийн өөрчилсөн шүршигчтэй тусгай шүршдэг толгой нь найрлагыг жигд түрхэх боломжийг өгдөг. Цавуу барьцалдах 10 - 15 минутын хугацаа нь наах газрыг засаж тохируулах боломжийг өгдөг. Хатсны дараа уян хатан байдлаа хадгалж, хагарахгүй.

ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

- Тавилга үйлдвэрлэх.
- Барилга.
- Зар сурталчиггаа.
- Автомашины салбар гэх мэт.

ШИНЖ ЧАНАР

- Универсаль.
- Хэрэглэхэд хялбар.
- Жигд түрхэхэд зориулсан геометрийн өөрчилсөн шүршигч толгой.
- Тусгай тоног төхөөрөмж шаарддаггүй.
- Туслах багаж хэрэгсэл шаарддаггүй.
- Наах газрыг засаж тохируулах боломжтой.

КОД

KU-N311 – универсаль шүршдэг цавуу, 520мл.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

20±2°C температурт хатах хугацаа, цаг	24
Хэрэглээ	4 – 6м ²
Найрлага	Диметил эфир <60%, синтетик давирхай <20%, уусгагч <10%, наалдамхай нэмэлтүүд <6%, хуванцаржуулагч <1%.
Хадгалах хугацаа	3 жил

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

- Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд цавууг +10°C-ээс багагүй температурт хэрэглэх хэрэгтэй.
- Хэрэглэхийн өмнө баллоныг 1 – 2 минутын турш сайтар сэгсрэх хэрэгтэй.

- Шүршигч толгойн хошууг эргүүлж шүршигч толгойн шаардлагатай чиглэлийг тохируулна.
- Цэвэрхэн, хуурай гадаргууд 25 – 30см зайнаас түрхэнэ. Наах гадаргуугийн аль нэгэнд нимгэн давхаргаар жигд түрхээд 10 – 15минут нийлүүлж чанга дарна.
- Сүвэрхэг гадаргууг наах үед цавууг 10 – 15минутын хугацаатай хоёр удаа түрхэхийг зөвлөж байна. Цавууг дахин түрхсэнээс хойш 1 – 2минутын дараа гадаргууг хооронд нь нийлүүлж чанга дарна. Наасан бүтээгдэхүүнийг 24цагийн дараа хэрэглэж болно.

ХАДГАЛАЛТ

Хаалттай агааржуулалттай хуурай агуулахын байгууламжинд халаалтын төхөөрөмжөөс 1м-ээс багагүй зайнд +5°C-ээс +25°C хүртэл температурт хадгална.

САВАЛГАА

KU-H311: 6*520мл.

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

АЮУЛГҮЙ БАЙЛЫН ЗААВАР. Аюултай! Маш хурдан шатамхай шүршигч! Даралттай баллон! Нарны шууд тусгалын нөлөө болон 50°C-ээс их халалтаас хамгаална уу. Ил гал болон улайссан эд зүйлийн ойролцоо шүршиж болохгүй! Хэрэглэх үедээ тамхи татаж болохгүй! Задлах болон хүүхдэд өгч болохгүй! Ууршсан хэсгээр амьсгалж болохгүй! Ам, нээлттэй арьс болон нүдэнд орохоос болгоомжлох хэрэгтэй! Аманд орсон тохиолдолд яаралтай эмчид хандана уу. Арьсанд хүрсэн тохиолдолд яаралтай их хэмжээний савантай усаар угаана. Нүдэнд хүрсэн тохиолдолд яаралтай усаар угааж, энэхүү шошгыг харуулан эмчид хандана уу. Сайн агааржуулалттай газар хэрэглэх хэрэгтэй. Арьс, нүд, амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх хэрэгтэй. Статик цахилгааны нөлөөллөөс зайлсхийх хэрэгтэй.

НПБ 25699 дагуу галын аюулын түвшин	3
НПБ 25699 дагуу галын аюулын групп	1

УСТГАХ ЗӨВЛӨГӨӨ

Хэрэглэж дууссаны дараа ч савалгааг нээх болон шатааж болохгүй! Хэрэглэсэн баллоныг ахуйн хог хаягдалд хаяна.

ТУ 20.52.10-035-53934955-2021

Код: KU-H311
EAN-13: 4606445042528
ITF-14: 14606445042525