



Техникийн хоёр хавтастай хаалга

Техникийн хоёр хавтастай хаалга нь өндөр гүйцэтгэлийн шинж чанар, найдвартай байдал болон бат бөх чанараараа ялгагддаг. Энэ нь дотор нээлхийг хаахад зориулагдсан ба угсарч, суурилуулахад бэлэн болсон байдалтай нийлүүлэгддэг, баруун эсвэл зүүн тал руу нээгдэхээр цул эсвэл шиллэгээтэй үйлдвэрлэж болно. Хэрэглэх хүрээ: худалдааны павильон, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн өрөө гэх мэт.

Онцлог шинж чанар

- Цул хавтан үйлдвэрлэх патентлагдсан технологи, дулаан болон дуу чимээ тусгаарлалтын өндөр үзүүлэлт.
- Галын эсрэг универсаль цилиндр түгжээ. Галд тэсвэртэй материалаар хийсэн пружинтэй бариул. Гүйцэтгэл: цул болон шиллэгээтэй. “Сандралын эсрэг” бариул суурилуулж болно.
- Хүйтэн боловсруулсан ганг цайрдаж хийсэн хавтан болон хүрээ нь зэврэлтээс хамгаалах чадвар өндөр байдаг. Дүүргэлт болон дулаалга: шатамхай бус өндөр нягтралтай шилэн хөвөнгийн хавтан.
- Стандарт: шагрень бүтэцтэй саарал өнгөтэй (RAL 7035) нунтаг бүрхүүл. Захиалагчийн хүсэлтээр RAL картын дагуу дурын өнгөөр будаж болно.

Үндсэн техник үзүүлэлтүүд

Хаалганы блокны өндөр, мм	2050, хийх боломжтой стандарт бус гүйцэтгэл – 2400 хүртэл
Хаалганы блокны өргөн, мм	1150, 1250, 1350, 1450, 1550, хийх боломжтой стандарт бус гүйцэтгэл – 2050 хүртэл
Хавтангийн зузаан, мм	60
Хаалганы хавтангийн дүүргэлтийн нягтрал, кг/м ³	130
Найдвартай байдал, нээгдэх/хаагдах цикл	500000
Дуу чимээ тусгаарлалт, дБ	33