

Галд тэсвэртэй EI60, EI90 зэрэгтэй нугастай галын хаалга

Нугастай савлуур галын хаалга нь галын болон шаталтын бүтээгдэхүүний тархалтыг тусгаарлах, улмаар шийдвэр гаргахад шаардагдах хугацааг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр нь ган хавтас бүхий эрдэс хөвөн дүүргэлттэй тусгай галд тэсвэртэй хавтангаар хийгдсэн. Хаалганы периметрийн эргэн тойронд резинэн битүүмжлэл, дулаанаар тэлэх соронзон хальс наасан бөгөөд энэ нь халах үед хэмжээ нь нэмэгдэж, хаалгыг битүүмжилдэг. Тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байр, зогсоол, орон сууц, худалдааны цогцолборт суурилуулдаг.



Онцлог шинж чанарууд

- Аваарын цоож бүхий бариул суурилуулах нь нүүлгэн шилжүүлэх үед байрнаас хурдан гарах боломжийг олгоно.
- Хаалганы бариул нь өндөр эргономик, аюулгүй хэрэглээнд зориулагдсан.
- Эвхэгддэг нугас нь суурилуулахад хялбар, хаалганы хавтасыг жигд ажиллуулах, суурилуулсан тулгуур холхивчтой байдаг.
- Хавтасны зузаан 60 мм болон 80 мм, Ган лист 0.5 мм, 130 кг / м³ нягттай эрдэс хөвөн дүүргэлт.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	2 000 -аас 4 500 хүртэл
Нээх өргөн, мм	2 000 -аас 4 500 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	хязгаарлалт байхгүй
Хажуу ханны зай, мм	хязгаарлалт байхгүй (90 ° хүртэл онгойлгох)
Нээлтийн өнцөг	SWING хөтөчтэй — 90...120, ARM хөтөчтэй — 90, хөтөчгүй — 170
Хавтасны зузаан, мм	60 ба 80
Гал угаа тусгаарлах хугацаа, минут	60 ба 90 минут
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м ² *°C	0.4—0.8
Дуу чимээ тусгаарлалт, дБА (ГОСТ 31174)	20

ШИНЭ



Нэмэлт жижиг хаалганы хэмжээ нь 900 × 2050 мм байна. Хаалганы хавтасны галд тэсвэртэй цонх (400x300 мм хэмжээтэй) Галын таг (200x200 мм хэмжээтэй) хаалгыг онгойлгох шаардлагагүйгээр галыг унтраахад ашиглагддаг.



Эвхэгддэг нугас нь суулгаж бэхлэхэд хялбар болгодог бөгөөд суурилуулсан тулгуур холхивч нь хаалганы хавтасны жигд ажиллагааг хангана



Нугастай савлуур хаалганы DoorHan цахилгаан хөтөч бүхий савлуур галын хаалгыг автоматжуулах боломж (Хаалганы хавтас нээж хаах автоматжуулалт)