

Өндөр хурдны спираль хуйлдаг гаражийн хаалга (HSSD)

Өндөр хурдны спираль хуйлдаг хаалга нь гаражийн хаалганы хамгийн сайн чанарыг хослуулсан. Эдгээр нь өндөр дулаан тусгаарлах шинж чанартай, суурилуулахад хялбар, сайн бодож боловсруулсан олон үе шаттай аюулгүй системээрээ ялгагдана.

Ажлын өндөр хурдтай тул тэдгээрийг хүлээх хугацааг багасгах шаардлагатай газруудад ашиглаж боломжтой: машины зогсоол, үйлдвэрлэл, агуулах зэрэгт.



Онцлог шинж чанарууд

- Хаалганы бүтэц нь зэврэлтэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, 40 мм зузаан, 185 мм өндөртэй Пенеполуриутан хөөсөөр дүүргэсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн цагаан сэндвич хавтантай
- Цайрдсан, будсан хүрээ нь зэврэлтээс хамгаалах өндөр шинж чанартай байдаг.
- Хүчтэй салхины ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай.
- Ажлын өндөр хурдтай байдаг.
- Стандарт өнгө: цагаан (RAL 9003), саарал (RAL 9006)
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, ослын үеийн механик горимд шилжүүлэгч.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 500 000
Нээх өргөн, мм	1 800 -аас 5 000 хүртэл
Нээх өндөр, мм	1 600 -аас 4 500 хүртэл
Хайрцагны өндөр, мм	700/860 (нээлтээс хамаарч)
Хайрцагны гүн, мм	797/956 (нээлтээс хамаарч)
Хажуу ханны зай, мм	350-аас
Нээх хурд	2.5 м/с хүртэл
Хаах хурд	0.8 м/с
Салхины ачаалал	25 м2 хүртэл (120 км/ц) 25 м2-аас дээш (90 км/ц)
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	0,76
Ашиглалтын температур	-25...+45 °C
Дуу чимээ тусгаарлалт, дБА	38

ШИНЭ



Резинэн битүүмжлэл нь хавтангуудыг хооронд нь холбож, дулаан алдагдлыг хаадаг.



Ашиглалтын явцад дуу чимээ багатай байх нь PVC бүрсэн бул болон хөнгөн цагааны чиглүүлэгчээр хангагдсан байдаг.



Тунгалаг цонх



Тунгалаг хавтан