

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ӨНДӨР ХУРДНЫ ХААЛГА SPEEDROLL SDF

SPEEDROLL SDF цувралын өндөр хурдны хаалтууд нь хүнсний үйлдвэрлэлийн байгууламжийн доторх бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалахад зориулагдсан.



Онцлог шинж чанарууд

- Нээлтийн өндөр хурд - 2.5 м / с хүртэл
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг сууринуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.
- Их хэмжээний сөрөг температурт тогтвортой ажиллах.
- Стандарт хувилбарт хаалганы мотор нь (урд болон хажуу талд суугдана) DOORHAN мотор нь (220/380 В) ажиллана.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмгийг доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 500 000
Нээх өргөн, мм	1 200 -aac 3 800 хүртэл
Нээх өндөр, мм	1 700 -aac 3 800 хүртэл
Дээд ханни зайд, мм	450-aac
Хажуу ханни зайд, мм	225-aac
Нээх хурд	2.5 м/с хүртэл
Хаах хурд	0.5 м/с
Ашиглалтын температур, ° С	0-ээс +50 хүртэл
IP хамгаалалтын ангилал	IP54
Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174)	3800x3800 мм хүртэлх хаалганы хувьд 2-р анги 3000x3000 мм хүртэлх хаалганы хувьд 3-р анги

ШИНЭ



Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ, хайрцаг.



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам



900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчинтгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу