

ӨНДӨР ХУРДНЫ ЭВХДЭГ ХААЛГА SPEEDROLL SDFB

SPEEDFOLD SDFB цувралын өндөр хурдны эвхдэг хаалганууд нь үйлдвэр, агуулах болон бусад байгууламжийн салхины ачаалал ихтэй өрөөнд дотор болон гадна том нүхэнд суурилуулах зориулалттай. Хаалганы хавтасыг тузан системээр хэсэгчилэн өргөж, дээд хэсэгт нуталахад их зайд эзэлдэгтүй



Онцлог шинж чанарууд

- Цайрдсан гангаар хийсэн хайрцаг хүрээ.
- Салхины өндөр ачаалалд тэсвэртэй.
- Даавуун хавтасны дизайн, хүчирхэг автоматжуулалт нь том нүхийг хаах боломжийг олгодог.
- Аюулгүй байдал: Хаалгыг онгойлгох, хаах үед гэмтэл бэртэл учруулахгүйн тулд хавтас доор байхыг хориглоно.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 000 000
Нээх өргөн, мм	5 000 -аас 12 000 хүртэл
Нээх өндөр, мм	5 000 -аас 7 000 хүртэл
Дээд ханни зайд, мм	1 100-аас
Хажуу ханни зайд, мм	250-аас
Нээх хурд	5000x5000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с; 12000x7000 мм хүртэл 0.6 м / с;
Ашиглалтын температур, °C	-35-аас +70 хүртэл
IP хамгаалалтын ангилал	IP54
Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174)	1-ээс..., 4-р анги


ШИНЭ



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Бат бөх PVC бүрсэн полиэстр материалтай зотон даавуу



- Моторын хэсэг
- Дээд тэнхлэгийн хайрцаг
- PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу
- Бүслүүр
- Тунгалаг оруулга (лонх/самбар)
- 2 талын босоо хүрээ
- Хавтасны доод ирмэг



DOORHAN үйлдвэрийн мотор 380В / 50 Гц – 1.5-2.2 кВт