

ӨНДӨР ХУРДНЫ ЭВХДЭГ ХААЛГА SPEEDROLL SDFS

SPEEDFOLD SDFB цувралын өндөр хурдны эвхдэг хаалганууд нь үйлдвэр, агуулах болон бусад байгууламжийн салхины ачаалал ихтэй өрөөнд дотор болон гадна том нүхэнд суурилуулах зориулалттай. Хаалганы хавтасыг туузан системээр хэсэгчилэн өргөж, дээд хэсэгт нугалахад их зай эзэлдэггүй



Онцлог шинж чанарууд

- Өндөр бат бөх хэвтээ ган профиль нь хавтасны хатуу байдлыг нэмэгдүүлдэг.
- Салхины өндөр ачаалалд тэсвэртэй.
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 000 000
Нээх өргөн, мм	1 800 -аас 5 000 хүртэл
Нээх өндөр, мм	1 800 -аас 5 000 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	1 000-аас
Хажуу ханны зай, мм	250-аас
Нээх хурд	5000x5000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с;
Хаах хурд	0.5 м/с
IP хамгаалалтын ангилал	IP54
Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174)	2-ээс.., 4-р анги


ШИНЭ



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Бат бөх PVC бүрсэн полиэстр материалтай зотон даавуу



1. Моторын хэсэг
2. Дээд тэнхлэгийн хайрцаг
3. PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу
4. Бүслүүр
5. Тунгалаг оруулга (цонх/самбар)
6. 2 талын босоо хүрээ
7. Хавтасны доод ирмэг



Баганууд болон дохионы чийдэн дээрх алсын фотоэлементүүд.