

Галд тэсвэртэй EI60 зэрэгтэй галын хаалт

Галын хаалт нь байрыг галын тархалтаас хамгаалах, гал гарсан үед хүмүүсийг аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэх тусгай бүтээгдэхүүн юм. Олон давхар дэвсгэрээс бүрдэх олон давхаргат хөшигний даавуу нь эгзэгтэй нөхцөлд бүтээгдэхүүний найдвартай байдлыг хангадаг. Тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байр, зогсоол, орон сууц, худалдаа, спорт, зугаа цэнгэлийн цогцолборт суурилуулдаг.



Онцлог шинж чанарууд

- Хөшигний тусгай олон давхаргат бүтэц нь өндөр дулаан тусгаарлагч шинж чанартай байдаг. Тусгай нутгалсан профилаар хийсэн ган чиглүүлэгч нь хавтас ба нээлхийн хоорондох цоорхойг оруулаагүй бөгөөд битүүмжлэлийг хангадаг.
- Хөшигний даавуу нь ган гол дээр ороогдож, хайрцагт бүрэн хураагддаг. Босоо амыг хаалтны өргөн, жинг харгалзан сонгосон бөгөөд энэ нь бүтцийн найдвартай байдлыг баталгаажуулдаг.
- Хаалтны доод профил нь хаалтыг жигд буулгахад зориулагдсан.
- Металл рамны өнгө RAL кодын 11 төрлийн өнгөний сонголттой хөшигний өнгө саарал

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	1 000-аас 6 000 хүртэл (4000 мм-ээс өндөр, 6000 мм-ээс их өргөн нь хавтасны жингээс хамаарна)
Нээх өргөн, мм	1 000-аас 8 000 хүртэл
Дээд ханни зайн, мм	550-аас (онгойлтын өндөр нь 3600 мм хүртэл); 650-аас (онгойлтын өндөр нь 3600 мм дээш), нүхэнд байхгүй
Хажуу ханни зайн, мм	150-аас; нүхэнд суурилуулахад - хязгаарлалт байхгүй
Хөшигний зузаан, мм	7.1-ээс багагүй байна
Хөшигний жин, кг/м ²	2,2
Гал утас тусгаарлах хугацаа, минут	60

ШИНЭ



Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны "Галын аюулгүй байдал, гал унтраах хэрэгсэлд тавигдах шаардлагуудын тухай" (TR EAEU 043/2017) техникийн зохицуулалтын шаардлагын дагуу галын хаалганы тохиолын гэрчилгээг авсан. Энэхүү гэрчилгээ нь Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны орнуудын нутаг дэвсгэр дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах эрхийг олгодог.



Хэмжээст төр бүхий галд тэсвэртэй хаалтны өргөн нь 8000 мм хүртэл нэмэгдсэн. Өргөн зайд хаахын тулд тусгай хайрцагны загвар бүхий галын хөшигийг ашигладаг. Эдгээр загварт ашигласан 2.5 мм-ийн хананы зузаантай найман өнцөгт ган өнхрүүлгийг хаалтны өргөн, жинг харгалзан сонгоно. Энэ босоо амны бат бөх чанар нь хазайлтаас зайлсхийдэг бөгөөд энэ нь бүтцийн найдвартай байдлыг баталгаажуулдаг.



Галын хөшиг болон доод профил