

Галд тэсвэртэй E60 ба E120 зэрэгтэй утааны хаалт

Утааны хөшиг нь галын үед өрөө тасалгааг тусгаарлах, утаа, хорт шаталтын бүтээгдэхүүн, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, дулааны цацрагийн урсгалыг хаах, мөн утааны яндангийн систем рүү утааг чиглүүлэхэд ашигладаг. Даавууны тусгай найрлага нь эгзэгтэй нөхцөлд бүтээгдэхүүний найдвартай байдлыг хангадаг. Тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байр, зогсоол, орон сууц, спорт, зугаа цэнгэл, худалдааны төвүүдэд суурилуулдаг.



Онцлог шинж чанарууд

- Шилэн даавуу, хатуулаг даавуу нь 60 эсвэл 120 минутын турш гал гарсан тохиолдолд бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулдаг. Тусгай нугалсан профилаар хийсэн ган чиглүүлэгч нь хавтас ба нээлхийн хоорондох цоорхойг оруулаагүй бөгөөд битүүмжлэлийг хангадаг.
- Утааны хаалтны хайрцаг болон бүх металл хийцүүд нь зэврэлтэнд тэсвэртэй.
- Хаалтны доод профил нь хаалтыг жигд буулгахад зориулагдсан.
- Металл рамны өнгө RAL кодын 11 төрлийн өнгөний сонголттой хөшигний өнгө саарал

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	1 000-аас 6 000 хүртэл
Нээх өргөн, мм	1 000-аас 6 000 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	450-аас (гадаргуу дээр суурилуулах) нүхэнд суурилуулахад - хязгаарлалт байхгүй
Хажуу ханны зай, мм	150-аас; нүхэнд суурилуулахад - хязгаарлалт байхгүй
Гал утаа тусгаарлах хугацаа, минут	60 ба 120 минут
Хөшигний зузаан, мм	0,41 ба 0,6
Хөшигний жин, кг/м²	0,51 ба 0,65

ШИНЭ



Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны "Галын аюулгүй байдал, гал унтраах хэрэгсэлд тавигдах шаардлагуудын тухай" (TR EAEU 043/2017) техникийн зохицуулалтын шаардлагын дагуу галын хаалганы тохирлын гэрчилгээг авсан. Энэхүү гэрчилгээ нь Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны орнуудын нутаг дэвсгэр дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах эрхийг олгодог.



Утааны хөшигний загвар

1. Ган хайрцаг
2. Босоо ган зам
3. Хөшиг
4. Доод профил



Утааны хөшиг болон доод профил