



Доод хөтөчгүй үйлдвэрийн гүйдэг хаалга ISG цуврал

Гүйдэг хаалгыг том хэмжээний (9000мм хүртэл өргөн, 6000мм хүртэл өндөр) хаалганы нүхийг хаах шаардлагатай үйлдвэрийн зориулалттай байгууламж болон агуулах, гаражийн цогцолбор, авто тээврийн бааз, нисэх онгоцны ангар, автосалон гэх мэт газруудад суурилуулдаг.



Онцлог шинж чанар

- Хэрэглэхэд хялбар: хаалгыг зүүн, баруун эсвэл аль аль тал руу нээгдэхээр захиалах боломжтой.
- Хавтангын дээд талын ган роликын бат бөх шинж чанарыг сайжруулсан ба энэ нь хаалганы ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.
- Найдвартай бүтэц, суурилуулахад хялбар байдал нь хамгийн бага тооны хөдөлгөөнт элемент болон холбох зангилааг бий болгодог.
- Доод талын ролик нь салхины ачаалалд хавтангын тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлж, хөдөлж байх үед хавтанг ганхахаас сэргийлдэг.

Техник үзүүлэлтүүд

Хаалга өндөр, мм	2000-аас 6000 хүртэл
Хаалга өргөн, мм	2000-аас 9000 хүртэл
Тааз хүртэлх өндөр, мм	220-оос
Хана хүртэл, мм	350-аас (нээгдэх загвараас хамаарна)
Хавтангийн зузаан, мм	55

Шинэ

- Гинжин арааны кронштейн бэхэлгээ нь таталтыг тохируулах боломжийг олгодог.
- Гинж татах боломжтой сайжруулсан биетэй хөтчийн кронштейн бэхэлгээ нь хаалганы найдвартай ажиллагааг хангадаг.
- Хаалганы хавтангын дээд талын ган роликын сайжруулсан бат бөх шинж чанар нь хаалганы ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.