



PIR дүүргэлттэй хавтангаар хийсэн

гаражийн дүүжин хаалга SG-SS цуврал

DoorHan гаражийн дүүжин хаалгыг гараж, цех, засварын бааз, үйлдвэрлэлийн цех гэх мэт хувийн байгууламж болон худалдаа үйлдвэрлэлийн салбарын байгууламжуудад суурилуулдаг. Хавтанг сэндвич хавтангаар дүүргэсэн ба энэ нь эрчим хүч хэмнэлтийн үзүүлэлт өндөртэй бөгөөд сонгодог загвар нь хаалганы ашиглалтын хугацааг уртасгаж, найдвартай байдлыг хангадаг.



Онцлог шинж чанар

- Хавтанг 80мм зузаантай сэндвич хавтангаар хийсэн ба энэ нь эрчим хүч хэмнэлтийн үзүүлэлт өндөртэй бөгөөд сонгодог загвар нь хаалганы ашиглалтын хугацааг уртасгаж, найдвартай байдлыг хангадаг.
- Холхивчтой зөөврийн эвхэгддэг нугас нь суурилуулахад хялбар бөгөөд хавхлагуудын жигд хөдөлгөөнийг хангадаг.
- Зааг дахь бэхжүүлсэн булантай ган хүрээ нь бүтцийн нэмэлт хатуулаг чанарыг хангаж унжуулдаггүй.
- Үндсэн багцад: хаалгыг гадна болон дотор талаас түгжих цоож, бэхэлгээний хавхлага, хүрээний ирмэгийг битүүмжлэх систем багтдаг.

Техник үзүүлэлтүүд

Хаалганы өндөр, мм	2000-5000
Хаалганы өргөн, мм	2000-5000
Тааз хүртэлх өндөр, мм	Хязгааргүй (хаалганы дотор суурилуулна)
Хана хүртэл, мм	Хязгааргүй (хаалганы дотор суурилуулна)
Нээгдэх өнцөг, град	Хөтөчгүй - 170; SWING хөтөчтэй - 90-120; ARM хөтөчтэй - 90
Хавтангийн зузаан, мм	80 (дүүргэлт – полиизоцианурат хөөс)

Шинэ

- Тусгай EPDM битүүмжлэгч нь хүрээний зааг болон хаалганы хавхлагыг найдвартай битүүмжилдэг.
- Механик түгжээ нь гадна болон дотор талаас нь хаалгыг түгждэг.
- Зөөврийн эвхэгддэг нугас нь суурилуулахад хялбар бөгөөд хавхлагуудын жигд хөдөлгөөнийг хангадаг.