

# "ALUTECH" ALT W72 DOOR

ALT W72 системийг орчин үеийн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламжид зориулагдсан, дотоод орчны тав тухыг дээд зэргээр хангадаг. Бүтэцүүд нь ашиглалтын найдвартай байдал, дулаан тусгаарлалт, битүүмжлэл, дуу чимээ тусгаарлагчийн өндөр түвшинтэй байдаг. Өргөн хүрээний хаалганы хавтасны түгжээ, босго нь (12мм, 14мм эсвэл 20мм) өөр өөр сонголттой тул бараг бүх төрлийн хаалгыг манай W72 хаалганы системээр тав тухтай бүх шаардлагыг хангах боломжтой. ALT W72 хаалгыг ALUTECH F50 фасад хана болон W72 цонхны системд төгс нийцдэг бөгөөд амархан холбогдож суугдах боломжтой байдаг.



## Техникийн мэдээлэл

Системийн зузаан	72 mm
Жийргэвч резин	2 давхар
Шилэн пакетны зузаан	24-50 mm
Дулаан дамжилтын итгэлцүүр	$U_f=1.3 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К}) \quad U_w \text{ (EN ISO 10077-2:2012)}$
Цохилт эсэргүүцэл(EN 13049:2003)	4-р анги
Салхины ачааллын эсэргүүцэл	C3 анги (1200 Па; 1/300)
Ус чийг тусгаарлалт	4А анги (150 Па)
Агаар нэвтрүүлэлт	3-р зэрэг (600 Па)
Хулгайн эсэргүүцэл	PAS 24:2016 (D анги)
Ханын зузаан	DIN EN 12608-1 стандартын дагуу А зэрэг

## Сертификат



Example of outward opening single leaf door calculation

